

DOMO RIGID
MEDIUM TYPE 750N



TECHNICKÝ LIST

Referencia	Smernica o nízkom napätí LVD 2014/35/EÚ					
Normy	EN 61386-1:2008 Vedenie káblov, Všeobecné požiadavky EN 61386-21:2004 + A11:2010 Systémy pevných rúrok					
V súlade s RoHS	2022/95/EC Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS					
Aplikovanie	Interiér	Exteriér	Rezidenčné	Industriálne		
Inštalácie	Vedenie káblov Odkryté - Nástenné - V podlahe - V betóne - Na dreve Elektroinštalácia - Napájanie - Osvetlenie - Automatizácia					
Charakteristika	Pevné, plastové potrubie Nešíri sa plameň – samozhášavý Systém vedenia káblov s príslušenstvom na podporu a pripojenie odolné voči UV žiareniu					
Konštrukčný materiál	Polyvinylchlorid (U-PVC)					
Klasifikácia EN 61386-1	33 41					
Odolnosť proti stlačeniu	3	Sila kompresie		750N / 5cm		
Odolnosť proti nárazu	3	Váha	2.0 kg	Výška	100mm	
Rozsah teplôt	4	Nižšia teplota		- 25 °C		
	1	Vyššia teplota		+ 60 °C		
Odolnosť v ohybe	1	Pevné				
Elektrické vlastnosti	Dielektrická pevnosť		2kv/15min	Izolačný odpor	>100MΩ	
Farba	Šedá - RAL 7035		Dĺžka	3m		



TYP:	16	20	25	32	40	50
KÓD:	30-210 07-016	30-210 08-020	30-210 09-025	30-210 10-032	30-210 11-040	30-210 12-050
D ₁ OD Ø / mm	16	20	25	32	40	50
D ₂ ID Ø / mm	13	17,5	22	29	37	46,5
Balenie / m	150	150	75	75	45	45

