



OHYBNÉ RÚRY

DOMO SPIRAL MEDIUM TYPE 750N



Technický list

Referencia	Smernica o nízkom napätí LVD 2014/35/EÚ				
Normy	EN 61386-1:2008 Vedenie káblov, Všeobecné požiadavky EN 61386-21:2004 + A11:2010 Systémy ohybných rúr				
V súlade s RoHS	2022/95/EC Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS				
Aplikovanie Inštalácie	Interiér	Exteriér	Rezidenčné	Industriálne	
	Vedenie káblov				
	Odkryté - Nástenné - V podlahe - V betóne - Na dreve				
	Elektroinštalácia - Napájanie - Osvetlenie - Automatizácia				
Charakteristika	Ohybné, vlnité – špirálovité				
	Nešíri sa plameň – samozhášavý				
	Systém vedenia káblov s podporným a spojovacím príslušenstvom				
	odolná voči UV žiareniu				
Konštrukčný materiál	Polyvinylchlorid (U-PVC)				
Klasifikácia EN 61386-1	3 3 3 1				
Odolnosť proti stlačeniu	3	Sila kompresie		750N / 5cm	
Odolnosť proti nárazu	3	Váha	2.0 kg	Výška	100mm
Rozsah teplôt	3	Nižšia teplota		- 15 °C	
	1	Vyššia teplota		+ 60 °C	
Odolnosť v ohybe	2	Ohybné			
Elektrické vlastnosti	Dielektrická pevnosť		2kv/15min	Izolačný odpor	>100MΩ
Farba	Šedá - RAL 7035				



TYP:	16	20	25	32	40	50
Kód:	31-210 01-016	31-210 02-020	31-210 03-025	31-210 04-032	31-210 05-040	31-210 06-050
D ₁ Vonkajší Ø / mm	16	20	25	32	40	50
D ₂ Vnútorý Ø / mm	11	15	19	25	31,5	40
Balenie – / m	50	50	50	50	25	25

