



Bezhalogénové ohybné rúry

DOMO SPIRAL HFFR MEDIUM TYPE 750N



Technický list

Smernica	Smernica o nízkom napätí LVD 2014/35/EÚ				
Normy	EN 61386-1:2008 Správa káblov, Všeobecné požiadavky EN 61386-22:2004 + A11:2010 Systémy ohybných potrubí				
Hustota dymu	DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2):2014-11:EN 61034-2:2005+A1:2013				
Kyslosť	DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2) : 2015-08 EN 60754-2:2014				
Množstvo plynného halogénu	DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014				
Aplikovanie Inštalácie	Interiér	Rezidenčný	Priemysel		
	Správa vedenia káblov Odkryté - Nástenné - V podlahe - V betóne - Na dreve Rozvodne - Napájanie - Osvetlenie - Automatizácia				
Characteristika	Ohybné, vlnité – špirála Nešíri sa plameň – samozhášavý V prípade požiaru neuvolňujú halogénové kyseliny (chlór, fluór, bróm, jód, astatín) Systém správy káblov s príslušenstvom na podporu a pripojenie				
	Modifikovaný termoplastický polyolefín				
Klasifikácia EN 61386-1	3 4 3 2				
Odolnosť proti stlačeniu	3	Sila kompresie		750N / 5cm	
Odolnosť proti nárazu	4	Váha	2.0 kg	Výška	300mm
Teplotný rozsah	4	Nižší teplotný rozsah		- 25 °C	
	2	Vyšší teplotný rozsah		+ 90 °C	
Odolnosť v ohybe	2	Ohybná			
Elektrické vlastnosti	Dielektrická pevnosť		2kv/15min	Izolačný odpor	>100MΩ
Farba	Štandard		Šedá- RAL 7035		

TYP:	16	20	25	32	40	50
KÓD:	31-212 00-016	31-212 01-020	31-212 02-025	31-212 03-032	31-212 04-040	31-212 05-050
D ₁ Vonkajší Ø / mm	16	20	25	32	40	50
D ₂ Vnútný Ø / mm	11	14	19,2	24,3	31,2	39,6
Balenie / m	100	100	50	50	25	25

