



BEZHALOGENOVÉ RÚRY TUHÉ

COMBO RIGID HFFR 320 N

TECHNICKÝ LIST

Smernica	Smernica o nízkom napätí LVD 2014/35/EÚ					
Normy	EN 61386-1:2008 Systémy vedenia káblov, Všeobecné požiadavky EN 61386-21:2004 + A11:2010 Systémy tuhých káblových kanálov					
Hustota dymu Kyslosť Množstvo halogénových kyselých plynov	DIN EN 61034-2 (VDE0482-1034-2) 2014-11: EN 61034-2:2005+A1:2013 DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2): 2015-08 EN 60754-2:2014 DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1): 2015-08 EN 60754-1:2014					
Použitie Inštalácie	Vnútorné priestory	Bytové		Priemyselné	 	
	Správa vedenia káblov Otvorené vedenie – Montáž na stenu – Zapustenie do muriva – Elektrická inštalácia – Napájanie – Osvetlenie – Automatizácia Systém vedenia káblov s príslušenstvom na upevnenie a pripojenie					
Vlastnosti	Tuhé plastové potrubie s dĺžkou 3 m, na jednom konci s manžetou. Tento koncový diel s objímkou je navrhnutý tak, aby sa priamo nasadil na ďalší pripojený úsek rúrky. Nešíri plameň – samozhášavý. V prípade požiaru neuvolňuje halogénové kyseliny (chlór, fluór, bróm, jód, astát).					
Konštrukčný materiál	Modifikovaný termoplastický polyolefín					
Klasifikácia podľa normy EN 61386-1	2 3 4 2					
Odolnosť proti stlačeniu	2	Tlaková sila		320 N / 5 cm		
Odolnosť proti nárazu	3	Hmotnosť	2,0 kg	Výška	100 mm	
Teplotný rozsah	4	Spodný teplotný rozsah		- 25 °C		
	2	Horný teplotný rozsah		+ 90 °C		
Odolnosť proti ohybu	1	Tuhý				
Elektrické vlastnosti	Dielektrická pevnosť		2 kV/15 min	Izolačný odpor	>100 MΩ	
Farba	Štandardná		Šedá – RAL 7035			
TYP:	16	20	25	32		
KÓD:	30-210 80-016	30-210 81-020	30-210 82-025	30-210 83-032		
d ₁ Vonkajší priemer / mm	16	20	25	32		
d ₂ Vnútorný priemer / mm	13,5	17,3	22,1	28,9		
Balenie / m	270	180	120	75		



