




## Špeciálne ohybné rúry

# COURFLEX® CLIMA



### Technický list

V súlade s <b>RoHS</b>	2022/95/ES Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS			
Aplikovanie	Interiér	Exteriér	Rezidenčné	Priemyselné
	Odvodnenie klimatizácie			
Inštalácie	Spojenie a tesnenie s konektormi na ukončovacie zariadenia			
Charakteristika	Odkryté - Nástenné - Na podlahu - Na drevo - Pod zemou			
	Plastové, flexibilné, plášťové špirálové vedenie			
	Profil z P-PVC, vystužený špirálou z U-PVC			
	Nešíri sa plameň - samozhášavý polomer ohybu: 10 x Ø OD			
Konštrukčný materiál	Profil P-PVC, vystužený špirálou z U-PVC (polyvinylchlorid)			
Rozsah teplôt	-5 °C			
	+ 60 °C			
Farba:	Biela (RAL 9010)			



TYP:	12	14	16	18	20	22	25
KÓD:	16-210 48-012	16-210 49-014	16-210 50-016	16-210 51-018	16-210 52-020	16-210 53-022	16-210 55-025
D <sub>1</sub> IN Ø / mm	13,3	16	20	21,2	22,5	25,3	28,1
D <sub>2</sub> OUT Ø / mm	12	14	16	18	20	22	25
Balenie	30	30	30	30	30	30	30

