





SERIES FIT 55
OSVETLENIE VOZOVKY
CODE 834330



Model Code : FIT 55 F55-M2-TGL-40-42-000-70-40-1100-ST2-LD-000

Technický list

Charakteristika osvetlenia

Výstupný tok	20,050 lm
Svetelný tok (TJ=25°C)	24,060 lm
Výkon svietidla	145 W
Výkonnosť výstupu	138 lm/W
Teplota farby	4000K
Typ optiky	Ultra jasný hliníkový 99,9% reflektor
Optika	Street wide AM
CRI	CRI>=70 (typické – tolerancia podľa normy EN62717)
Farebný posun	4 MacAdam Step
Fotobiologické riziko EN 62471	RG0 - Vyňatá skupina
Bez blikania	< 1%
Životnosť	L80 B10 @150.000H Tq=25°C

Mechanické vlastnosti

Výrobný materiál	Zliatina hliníka
Typ ošetrenia	Fluorozirkónová pasivácia
Povrchová úprava	Netoxický, anti UV polyesterový náter Polymerizovaný v peci
Farba	Sivá RAL 7011
Typ difúzéra	Extračíre tvrdené sklo 4 mm
Stupeň ochrany IP	IP66
Odolnosť voči otrasom	IK08 podľa IEC/EN 62262
Kategória korózie	Ekvivalent C5(M)/C4(H) (ISO 12944)
Montážny systém	Upevňovacia tyč D42-76mm s nastavením -20°/+20°
Čistá hmotnosť	7.5 KG
Prevádzková teplota	Min: -30°C ;Max: +40°C
Teplota pri skladovaní	Min: -40°C ;Max: +70°C
Odkrytý povrch	Bočný: 0,04 m2 - Predný: 0,18 m2

Elektrická charakteristika

Trieda izolácie	II
Napájacie napätie	220V-240V 50/60Hz
Riadiaci systém/stmievanie	Štandardné zapnutie-vypnutie
Prepäťová ochrana	10kV Spoločný režim 6kV diferenciálny režim
Faktor výkonu	>0,95
Typ otvoru	M20
Maximálny prierez vodiča	2.5 mm ²
Uťahovací priemer	Min 7 mm; Max 13 mm
Vybavenie v cene	-

Referenčné normy a smernice

Záruka	2 roky s možnosťou predĺženia na 7
Certifikačné a schvaľovacie značky	UKCA, ENEC 05, CE
Smernice	2009/125/EC (ERP), 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), Reg. EU 2019/2020 (EcoDesign)
Referenčné normy	EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2 -3:2003/A1:2011, EN 60598-2 -3:2003/AC:2005, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014

Sídlo spoločnosti

REWAN s.r.o.
Ivánska cesta 30/B (budova
AIRCRAFT) 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: + 421 23 211 25 81
Mobil: + 421 911 315 432
E-mail: rewan@rewan.sk

www.rewan.sk

Logistické centrum

REWAN s.r.o.
L. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Servísne centrum

REWAN s.r.o.
Rastislavova ulica 12
951 41 Nitra
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Obchodné zastúpenie Česká republika

Rewan Czech Republic s.r.o.
Videňská 119 (budova VIENNA
POINT) 619 00 Brno
Česká republika

Tel: + 420 547 137 260
Mobil: + 420 732 949 321
E-mail: rewan@rewan.cz

www.rewan.cz

*Tento dokument je možné použiť iba s originálnym dokumentom od výrobcu, ktorý je v anglickom jazyku. Pokiaľ potrebujete akýkoľvek parameter, neváhajte nás kontaktovať.